

# TECHNISCHES DATENBLATT

Artikel: 17375 / 1146004

<b>Bezeichnung:</b>	Gummizug
<b>Breite:</b>	20 mm ± 1 mm
<b>Produktionsart:</b>	gewebt
<b>Farbe:</b>	laut Farbkarte
<b>Gewicht:</b>	19,6 kg / 1.000 m ± 10%
<b>Dehnung:</b>	125 % ± 10 %
<b>Material- zusammensetzung:</b>	ca. 51 % PES ca. 49 % Elastodien
<b>Zertifikat:</b>	OEKO-TEX-STANDARD 100

		<u>DIN EN ISO</u>	<u>Note</u>	
<b>Farbechtheiten: Standardfarben</b>	Lichtechtheit-farbig (s/w):	105 B02	5 (7)	
	Reibechtheit (trocken/nass)	105 X12	4-5	
	Waschtechtheit 40°C	105 C06	5	
	Waschtechtheit 60°C	105 C06	4-5	
	Reinigungsechtheit	105 D01	4-5	
	Schweißechtheit	105 E04	4	
	Chlorbadewasserechtheit	105 E03	5	
	<i>Brilliant- &amp; Neonfarben auf Anfrage</i>	Meerwasserechtheit	105 E02	5
		Wasserechtheit	105 E01	5